

M1

TRAPEZBLECH

Universelles Kurzschielen-Montagesystem für Photovoltaik-Module auf Trapezblech- und Profilblechdächern — für Hochformat- und Quermontage gerahmter Module.

25

JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG

EN 1090-1
:2009+A1:2011

ZERTIFIZIERT



TECHNISCHE DATEN	
EINSATZORT	Trapezblech-/Profilblechdach — Aufdach
DACHEINDECKUNG	Trapez- und Profilbleche (Stahl), Mindestblechstärke 0,5 mm
MODULAUSRICHTUNG	Hochformat- und Quermontage (universell)
MODULRAHMENHÖHE	27–35 mm
RANDABSTAND MODUL ↔ DACHKANTE	500 mm
BEFESTIGUNG KURZSCHIENE	4 gewindefurchende Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe (2 je Seite)
ANZUGSMOMENT KLEMMEN	9 Nm
MAX. GEBÄUDEHÖHE	12 m
WIND- & SCHNEELASTZONEN	Windzonen 1–4, Schneelastzonen 1–3a
SCHIENEN & KLEMMEN	Stranggepresstes Aluminium (EN AW-6063)
SCHRAUBEN & KLEINTEILE	Nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
ZERTIFIKAT	EN 1090-1:2009+A1:2011
GEWÄHRLEISTUNG	25 Jahre

